EKLUND MATERIALHANTERING AB

Materiale	Båndtype	antal duge	tværstabil konstruktion	FDA/USDA fødevaregodkend	fedt- og oliebestandig dæklag	antistatisk (konduktiv) dæklag	løbelag/bagside	total tykkelse (mm)	vægt (kg/m2)	styrke (N/mm)	1% forlængelse (N/mm)	min. temperatur (°C)	max. temperatur (°C)	tromlediameter D1 (20°C)	tromlediameter D2 (20°C)	friktionskoefficient/Stål	max. produktionsbredde (mm)	shore A	mulige samlingsmetoder *	godsbelastning L/M/H **
PU	**PU**																			
	1PR6W-PU	1	•	•	•	•	GLAT NP	1,10	1,36	6	6	-20	80	6	30	0,30	2000	80	1&4	L
	1E08W-FDA-PU-CT-MAT	1	•	•	•	•	GLAT I DUG	0,75	0,95	8	4	-30	90	6	25	0,15	2000	90	1&4	L
	1E08G-PU-CT-MAT	1	•	•	•	•	GLAT I DUG	0,75	0,95	8	4	-30	90	6	25	0,15	2000	90	1&4	L
	2E012W-FDA-PU-MAT-CT	2	•	•	•	•	GLAT I DUG	1,10	1,30	12	5	-30	90	6	25	0,15	2000	90	1-4	L/M
	2E016G-PU-MAT-CT	2	•	•	•	•	GLAT I DUG	1,55	1,70	16	7	-30	90	20	50	0,15	2000	90	1-4	L/M
	2E016BL-PU-1.4	2	•	•		•	GLAT I DUG	1,40	1,50	16	8	-30	80	8	20	0,15	2000	87	1-4	L/M
	2E016W-PU-FDA-MAT U/CT	2	•	•	•	•	GLAT I DUG	1,55	1,70	16	8	-30	90	20	50	0,15	2000	90	1-4	
	2E016W-SIL-PU-FDA	2	•	•	•	•	GLAT I DUG	1,45	1,55	16	8	-30	100	25	60	0,15	2000	60	3&4	L/M
PVC	**Hvid**																			
	1M12W-FDA	1	•	•	•	•	GLAT NP-H	1,70	1,80	12	7	-10	70	35	50	0,30	2000	75	1&4	L
	2EL016W-FDA	2	•	•	•	•	GLAT DUG	2,00	2,50	16	11	-10	70	30	50	0,15	2000	65	1-4	L/M
	2EL016W-FDA-NP	2	•	•	•	•	NP DUG	2,10	2,50	16	11	-10	70	30	50	0,15	2000	75	1-4	L/M
	2M024W-FDA	2	•	•	•	•	GLAT DUG	2,40	2,90	24	11	-10	70	50	80	0,15	2000	65	1-4	M/H
	2M0242W-FDA	2	•	•	•	•	GLAT DUG	3,70	4,25	24	11	-10	70	80	140	0,15	2000	55	1-4	M/H
	2M24W-FDA	2	•	•	•	•	GLAT NP-H	3,10	3,45	24	11	-10	70	50	80	0,30	2000	65	1-4	M
	2M24W-FDA-GLAT	2	•	•	•	•	GLAT GLAT	2,85	3,40	24	11	-10	70	50	100	0,60	2000	65	1-4	M
	2T024W-FDA	2		•	•	•	GLAT DUG	2,45	2,90	24	14	-10	70	40	80	0,15	2000	65	1-4	M
	2T24W-FDA	2		•	•	•	GLAT NP-H	3,10	3,45	24	14	-10	70	50	80	0,30	2000	65	1-4	M
	2T242W-FDA-AS-CT-FL-GLAT	2		•	•	•	GLAT GLAT	5,00	6,10	24	14	-10	70	150	200	0,80	2000	80	1+3&4	M
	3M36W-FDA	3	•	•	•	•	GLAT NP-H	4,50	4,95	36	15	-10	70	100	140	0,30	2000	65	1-4	H
	3T362W-FDA-AS-CT-FL-GLAT	3		•	•	•	GLAT GLAT	6,10	7,68	36	15	-10	70	200	250	0,60	2000	80	3	H
	3T36W-FDA	3		•	•	•	GLAT NP-H	4,30	4,95	36	15	-10	70	100	150	0,30	2000	65	1-4	H
PVC	**Blå**																			
	2M020BLÅ-FDA	2	•	•	•		GLAT DUG	2,00	2,50	20	8	-10	90	25	50	0,15	3000	65	1-4	M
	2M24BLÅ-FDA-GLAT	2	•	•	•		GLAT GLAT	3,10	3,45	24	11	-10	70	50	100	0,60	2000	65	1-4	M
PVC	**Æblegrøn**																			
	1M012AG	1	•			•	GLAT DUG	1,10	1,25	12	7	-10	70	15	30	0,15	2000	80	1-4	L
	1M12AG	1	•			•	GLAT NP	1,70	1,80	12	7	-10	70	35	50	0,30	2000	65	1-4	L
	2M024AG	2	•			•	GLAT DUG	2,40	2,75	24	11	-10	70	50	80	0,15	2000	80	1-4	M
	2M0242AG	2	•			•	GLAT DUG	3,70	4,25	24	11	-10	70	80	140	0,15	2000	55	1-4	M/H
	2M24AG	2	•			•	GLAT NP	3,10	3,45	24	11	-10	70	50	80	0,55	2000	80	1-4	M
	2T24AG	2	•			•	GLAT NP	3,10	3,45	24	14	-10	70	50	80	0,30	2000	80	1-4	M
	3T36AG	3				•	GLAT NP	4,30	4,95	36	18	-10	70	100	150	0,30	2000	75	1-4	H
PVC	**Petroleumsgrøn**																			
	2EL016G	2	•			•	GLAT DUG	2,00	2,50	16	11	-10	70	30	50	0,15	2000	80	1-4	L/M
	2T24G	2				•	GLAT NP	3,00	4,10	24	14	-10	70	60	100	0,40	2000	80	1-4	M
	2T024G	2				•	GLAT DUG	2,45	2,90	24	14	-10	70	40	80	0,15	2000	80	1-4	M
	3M0361G-FO	3	•	•		•	GLAT DUG	3,90	4,30	36	18	-10	70	100	160	0,15	2000	80	1-4	H
	3M0362G-H-EA-FO	3	•	•		•	GLAT DUG	4,90	5,75	36	18	-10	70	150	275	0,15	2000	87	1-4	H
PVC	**Sort**																			
	1M12B	1	•			•	GLAT NP	1,70	1,80	12	7	-10	70	35	50	0,50	2000	80	1&4	L
	1M012B	1	•			•	GLAT DUG	1,10	1,25	12	6	-10	70	15	30	0,15	2000	80	1&4	L
	2M24B	2	•			•	GLAT NP	3,10	3,45	24	11	-10	70	50	80	0,55	2000	80	1-4	M
	2LN016B-MAT	2	•			•	GLAT DUG	1,90	2,20	16	11	-10	70	25	50	0,15	2000	75	1-4	L/M
PVC	**Profilbånd**																			
	2EL016W-FDA-P6	2	•	•	•	•	P6 DUG	4,60	4,40	16	11	-10	70	60	120	0,15	2000	60	1-4	L/M
	2EL016G-P7	2	•			•	P7 DUG	2,30	2,50	16	11	-10	70	40	80	0,15	2000	40	1-4	L/M
	2EL016B-SG-P8	2	•			•	P8 DUG	4,50	4,10	16	11	-10	70	50	100	0,15	2000	40	1-4	L/M
	2EL016G-SG-P8	2	•			•	P8 DUG	5,10	4,40	16	11	-10	70	50	100	0,15	2000	40	1-4	L/M
	2EL16G-SG-P8	2	•			•	P8 NP	5,60	4,40	16	12	-10	70	80	150	0,30	2000	35	1-4	L/M
	2EL016GY-P9	2	•			•	P9 DUG	3,20	2,70	16	11	-10	70	60	100	0,15	2000	35	1-4	L/M
	2EL016GY-MX-GRIP	2	•			•	MXGRIF DUG	2,20	2,60	16	8	-10	80	40	80	0,15	2000	35	1-4	L/M
	2LN024GY-BP-BØLGE	2	•			•	BP DUG	4,10	4,15	24	17	-10	70	60	60	0,15	2000	35	1-4	M
PVC	**Special produktion**																			
	2E016WI-FDA	2	•	•	•		DUG DUG	1,60	1,70	16	10	-10	70	30	30	0,15	2000		1-4	L/M
	2EB018WI-FDA	2	•	•	•		DUG DUG	1,70	1,90	18	8	-10	70	35	50	0,20	2000		1-4	L/M
	2E016BI	2	•			•	DUG DUG	1,60	1,70	16	10	-10	70	30	30	0,15	2000		1-4	L/M

Båndunderstøttelse: ruller, ruller, trugformede, glideplade, glideplade, trugformet, slidende materialer, landbrug og landbrugsmaskiner

Udvalgte anvendelsesområder: bildele, **konditori og sukkervarer**, mejeriprodukter, smågager, brød og dej, mursten, tegl og keramik, chokolade / overtræk, elektronik, dosering og vejning, fisk / frosne varer, fødevarer generelt, generelle industrier, ikke indpakkede fødevarer, frugt og grøntsager, marmor og sten, stigende og faldende transport, kød- og fjerkræbearbejdning, kartonage, medicinalvarer / kemikalier, postvæsen, banegård og lufthavn, pladejern, sukker (rør / krystalliseret), teleskop transportør, tekstil, dåser og flasker, tobak, træ / spånplade / ude

Båndtype	Materiale	Kurvebånd
PU	**PU**	
1PR6W-PU		
1E08W-FDA-PU-CT		
1E08G-PU-CT		
2E012W-FDA-PU-MAT		
2E016G-PU-MAT-CT		
2E016BL-PU-1.4		
2E016W-PU-FDA-MAT U/CT		
2E016W-SIL-PU-FDA		
Hvid	**PVC**	
1M12W-FDA		
2EL016W-FDA		
2EL016W-FDA-NP		
2M024W-FDA		
2M0242W-FDA		
2M24W-FDA		
2M24W-FDA-GLAT		
2T024W-FDA		
2T24W-FDA		
2T242W-FDA-AS-CT-FL-GLAT		
3M36W-FDA		
3T362W-FDA-AS-CT-FL-GLAT		
3T36W-FDA		
Blå	**PVC**	
2M020BLÅ-FDA		
2M24BLÅ-FDA-GLAT		
Æblegrøn	**PVC**	
1M012AG		
1M12AG		
2M024AG		
2M0242AG		
2M24AG		
2T24AG		
3T36AG-MAT		
Petroleumsgrøn	**PVC**	
2EL016G		
2T24G		
2T024G		
3M0361G-FO		
3M0362G-H-EA-FO		
Sort	**PVC**	
1M12B		
1M012B		
2M24B		
2LN016B-MAT		
Profilbånd	**PVC**	
2EL016W-FDA-P6		
2EL016G-P7		
2EL016B-SG-P8		
2EL016G-SG-P8		
2EL16G-SG-P8		
2EL016GY-P9		
2EL016GY-MX-GRIP		
2LN024GY-BP-BØLGE		
Special produktion	**PVC**	
2E016WI-FDA		
2EB018WI-FDA		
2E016BI		

Rekvirer venligst datablade med yderligere specifikationer for det enkelte bånd.

• = Velegnet

Løbelag/bagside:
I = Imprægneret

Værdier for mindst anbefalede tromlediametre er angivet ved 20°C. Bemærk venligst, at lavere temperaturer kræver højere tromlediametre.

* Samlingsmetoder:
1 = Enkelt finger samling
2 = Dobbelt finger samling
3 = Overlap samling
4 = Mekanisk samling

** Godsbelastning:
L = lav
M = medium
H = høj

Der tages forbehold for ændringer.